

モルタルミキサー・コンクリートミキサー

(税別)

商品名	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
モルタルミキサー 100V TMU35 2日保証	3,000	36,000	100	500
モルタルミキサー 100V 1.8型 2日保証	3,000	36,000	100	500
モルタルミキサー 100V SK20 60L 2日保証	3,000	36,000	100	500
モルタルミキサー 100V SK30 80L 2日保証	3,000	36,000	100	500
モルタルかくはん機 100V UM-22/UT1305 2日保証	1,500	18,000	50	300
コンクリートミキサー 100V 1.25切 2日保証	3,000	36,000	100	500
コンクリートミキサー 100V 3切 NGM2.5B 2日保証	3,000	36,000	100	500
コンクリートミキサー 100V 3切 NGM3 2日保証	3,000	36,000	100	500
コンクリートミキサー 100V NGM3.5H 2日保証	3,000	36,000	100	500
コンクリートバケットミキサー 100V 0.2m ³ 2日保証	5,000	36,000	100	500
砂ふるい機 100V 2日保証	3,000	36,000	100	500



モルタルミキサー 100V
TMU-3.5



モルタルミキサー100V
SK20 60L/ SK30 80L



砂ふるい機 100V



モルタルかくはん機 100V UT1305 低粘土用ペイント攪拌機
モルタルかくはん機 100V UM-22 高粘土用モルタル攪拌機



コンクリートミキサー

モルタルミキサー 100V TMU-3.5

品名・型式	寸法(mm)ドラム 径×高さ×全高×全長	動力	練上量	羽根回転数 (60/50Hz:min-1)	総重量(kg)
スピニィ TMU-3.5	800φ×310× 890×1,150	100V× 750W×4P	97リットル	40/33	約95

砂ふるい機 100V

ギヤードモーター	概算重量(kg)
100V 400W	60
100V 750W	80

モルタルミキサー100V SK20 60L/ SK30 80L

型式	混合容量(L)	ドラム寸法(mm)	外径寸法(機長×巾×高さmm)
SK-20	60	600φ×540φ×280	820×650×990
SK-30	80	680φ×620φ×300	950×720×990

モルタルかくはん機 100V UT1305 低粘土用ペイント攪拌機 UM-22 高粘土用モルタル攪拌機

型式	UT1305	UM22
最大スクリュ径	165mm	220mm
電源	100V	100V
電流	9A	7.2A
消費電力	850W	700W
回転数(回/分)	1300min-1	400min-1
質量	3.2kg	4.2kg
全長	942mm	858mm

コンクリートミキサー

型式	NGM-1.25	NGM-2	NGM-2.5
標準練上がり量	1.25切(35リットル)	2切(55リットル)	2.5切(70リットル)
幅×長さ×高さ(mm)	542×1,160×717	704×1,376×962	704×1,376×962
口径×ドラム径×ドラム長	275×470×445	345×600×541	345×600×601
モータ	100V×0.4kW×4P	100V×0.4kW×4P	100V×0.4kW×4P
本体概算重量kg	54	82	84

*機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。