

# 油圧杭打機 ベビークラッシャー コアドリル各種

(税別)

油圧杭打機	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
油圧単管杭打機 KH180 3日保証	8,000	150,000	300	1,000
ベビークラッシャー				
ベビークラッシャー HS-2A/HBC1L 100V	30,000	510,000	300	1,000
コアドリル				
エンジン式コアカッター(コアマシン) NBS-300EH	6,000	99,000	100	1,000
ハンドコアドリル DC120VA 2日保証	2,000	36,000	50	300
電動コアドリル(ヒューム管用) 100V	5,000	90,000	100	400
電動コアドリル 100V CD300X	6,000	120,000	100	400
電動コアドリル 100V RC130	6,000	120,000	100	400
ミニアースドリル エンジン式 LED3 3日保証	4,000	69,000	100	1,000
ミニアースドリル 油圧ハンドオーガ OH-1 3日保証	5,000	99,000	200	1,000




KH240V



U-070-1型



ミニアースドリル  
エンジン式LED3



ベビークラッシャー  
HS-2A/HBC1L 100V



電動ポンプ

油圧単管杭打機 KH240V 外径80~120までの杭打ちに対応可能! 単管キャップを使用すれば単管の打ち込みも!



ALCコア用ドリル  
DC120VA



電動コアドリル 100V  
RC130



電動コアドリル 100V  
CD300X



エンジン式コアカッター  
(コアマシン)  
NBS-300EH

## U-070-1型

型式	U-070-1型
外形寸法 mm	615×480×590
質量 kg	40
流量 L/min	20.5
最高圧力 MPa	11.7
エンジン	ロビンEX21D

## ベビークラッシャー

型式	HBC1S	HBC1L	HS2A
壁厚(ブロック幅)	150mm	180mm	250mm
重量	重量15kg	重量25kg	重量36kg
アーム開口幅	最大170mm 最小16mm	最大200mm 最小20mm	最大260mm 最小30mm
本体寸法	HBC1S L700× W390×H80	HBC1L L730× W440×H100	HS2A L920× W490×H100

## ベビークラッシャー用油圧ユニット

型式	GM400	HM103G改
電圧/出力 (V/W)	100V 0.4KW	100V 0.75KW
重量	45kg	70kg
本体寸法	L390× W440× H700	L600× W480× H760

## ベビークラッシャー用オプション

型式	バランサー EWP40	フット スイッチ GM400用
重量	7.0kg	7.0kg
本体寸法	ストローク 1500mm	コード 10m

## エンジン式コアカッター NBS-300EH

採取径	φ100~φ150mm
採取深さ	max 300mm
エンジン	ロビンEH17-2B OHV4サイクル無鉛ガソリン
穿孔能力	φ100mm(max φ150)×深300mm
規格	L600×W540×H860mm 100kg

## 電動コアドリル 100V CD300X

穿孔能力(最大)	φ300mm(12")
コアビット取り付けねじ	Aロットねじ(32mm角ねじ)
ストローク	570mm
無負荷回転数	540rpm
減速比	2段変速1:49/1:25
ベース寸法(幅)×(長)	300mm×200mm
電源・電流	単相100V 20A 1,900W
外径寸法(L×W×H)	535mm×265mm×910mm
質量(含支柱)	28.9kg

## 電動コアドリル 100V RC130

形式(商品名)	スパークルRC130
常用穿孔径mm	130
モータ	50/60Hz
定格入力	1240W
回転数(無負荷)min-1	900
全ストロークmm	360
適用ビット径	φ27~φ110
機械寸法mm	200(L)×167(W)×612(H)
質量kg	15.9

## ミニアースドリルエンジン式LED3

エンジン	ロビンEC80ACDC
最大出力(ps/rpm)	3.3/5500
掘削性能	φ50オーガにて5m/φ200オーガにて2m

## 電動ポンプ HM-103G

型式	HM-103G
電動モーター 電圧/出力 (V/W)	AC100/750
油圧ポンプ 低/高	ギャーポンプ/プランジャーポンプ
吐出圧力 低/高 (MPa)	7/70(最高85)
吐出量 低/高 (L/min)	50Hz:4.2/0.25 60Hz:5.0/0.3
油タンク容量 (L)	10
質量 (kg)	70

## ALCコア用ドリル DC120VA

型式	DC120VA	最大穴あけ能力(mm)
メーカー	日立工機	湿式ダイヤモンドコア120φ L180
電圧(V)	100	乾式ダイヤモンドコア120φ L160
電流(A)	12	モルタルホールソー100φ
消費電力(W)	1140	ALCコア200φ L120
質量(kg)	4	メタルホールソー60φ 3mm
本体寸法(mm)	490×100×160	※コアビット別途販売品

## 油圧単管杭打機 KH240V

型式	KH-240V
外形寸法 mm	L629×W265×T154
質量 kg	24.5
所要油量 L/min	20
打撃数 bpm	1800
最大孔径 外径mm	80(100,120)

\* 機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。