

# 季節商品各種・無線機類

## 気化式 冷風機 100V

気化式冷風機

冬の乾燥時期には加湿器として大活躍！室内工事現場での乾燥防止、湿度管理にも。

型式	全長	全幅	全高	機械質量	消費電力	周波数
MWM-502	620mm	530mm	1650mm	41.8kg	350W	60HZ
	ファン径	ファン左右首振り角度		ファン上下首振り角度	水タンク容量	
	450mm	90°		54°	36L	



型式	全	幅	RKF402
容量	50L	60L	
消費電力	3.6kW	4.1kW	
加湿量	110~190L		
電源	単相100V		
消費電力	187W	244W	
吹出方向(左右)	上下左右	左右	
風量 (L/min)	34 (最大)	30 (最大)	
水高 (mm)	5.3 (最大)	6.8 (最大)	
外形寸法	500		
運転時間	5h	5h	
給水方式	タンク貯水式		
安全装置	防干渉・防過熱・防凍		
運転時間	6.2h	5.4h	
ファン径	400mm		
外形寸法(幅×高)	1310×543×525mm		
重量	41kg		

※上記仕様は、乾球温度が30℃、相対湿度が50%のときのもので、

## ミストファン エポックミスト

型式	全長	全幅	全高	機械質量	消費電力	周波数
MWM-502	620mm	530mm	1650mm	41.8kg	350W	60HZ
	ファン径	ファン左右首振り角度		ファン上下首振り角度	水タンク容量	
	450mm	90°		54°	36L	



## 石油ストーブ KS-67F

業界初!

電子点火で  
点火がラクになりました



- ヒーター切れの心配なし
- ツマミを回してワンアクション点火



New!

27%



KS-67F

標準機能 **電子点火**

■二重タンク構造  
コールドでも安心の2重タンク構造

仕様

コンタリット(最大) **24畳**

木造(最大) **17畳**

標準出力(最大~最小)

**6.66~4.86kW**

タンク **6.3L**

## 石油ファンヒーター FW-668L



【型式】FW-668L  
 【タンク容量(L)】9.0  
 【質量(kg)】13.4  
 【燃料消費量(L/h)】最大 0.642最小 0.130  
 【燃焼継続時間(h)】大火力 14.0小火力 69.2  
 【本体外形寸法(mm)】高さ 455幅 527奥行 357

## 同時通話トランシーバー DJR100DS



## アルインコ

防水特定小電力トランシーバー 同時通話47CHの特徴  
 同時通話は、送信出力1m/10mW切り替え可能で連続送信も可能です。  
 奥行28高さ98幅57mm/質量(g):120/電源:充電式(単3電池2本でも使用可能)  
 通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)/

## ブライトヒーター HR330E-L



HR330E-L	
熱出力	35
使用燃料	灯油(JIS1号灯油)
燃料消費量	3.6
油タンク容量	54
燃焼持続時間	15
角度可変	上20°
定格電圧及び周波数	単相100V 50/60Hz
燃焼方式	高圧噴霧式
周波数切替	不要
寸法(高さ×幅×奥行)	928×727×546
製品質量(油タンク空時)	42