

# コンプレッサー各種

\* 機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。

(税別)

コンプレッサー		1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
<b>エンジン式コンプレッサー</b>					
エンジン式コンプレッサー3HP	PLUE22B-10	3,500	45,000	100	400
エンジン式コンプレッサー15HP	DIS-55SB/55LB	4,000	54,000	200	500
エンジン式コンプレッサー20HP	AC仕様 DIS70AC	4,000	54,000	200	500
エンジン式コンプレッサー25HP	AC仕様 DIS90AC2	4,000	54,000	200	500
エンジン式コンプレッサー35HP	AC仕様 DIS130AC	4,500	75,000	200	500
エンジン式コンプレッサー50HP	AC仕様 DIS180AC	6,500	120,000	250	1,000
エンジン式コンプレッサー100HP	ドライ仕様 PDS390SD5B1	15,000	270,000	300	1,500
<b>エアホース</b>					
エアホース6分	10m	300	9,000	設定なし	
エアホース6分	20m	600	18,000	設定なし	
エアホース6分	30m	900	27,000	設定なし	
<b>電動式コンプレッサー</b>					
電動式コンプレッサー200V	30HP	7,000	105,000	200	500
電動式コンプレッサー100V	1.0HP 2日保証	2,000	39,000	100	400
電動式高圧コンプレッサー100V	1.5HP 2日保証	3,500	45,000	100	400

型式	MPS-22SP6	
重量・寸法	重量(kg)	775
	全長(mm)	1435
	全高(mm)	1385
コンプレッサー	全幅(mm)	845
	常用出力(kgf/cm <sup>2</sup> )	7
	吐出空気量 50/60Hz(m <sup>3</sup> /min)	3.7
	冷却方式	強制油冷
	潤滑方式	差圧送式
	潤滑油量(%)	17

型式	PLUE22B-10
出力	2.2(kW)
電圧	gass_engine (V)
周波数	- (Hz)
制御方式	自動アンロード式
給油方式	オイル式
寸法	900X405X680 (mm)
質量	60 (kg)
最高圧力	0.8 - 1.0 (MPa)
吐出し空気量	265 (L/min)
空気タンク容積(L)	11

モーター  
コンプレッサー



PA1300H



型式	PA1300H	
出力	1kW	
圧縮機	空気タンク内 最高圧力	2.15MPa
	吐出し空気量	95L/min
空気取出口	減圧弁×2個 1/4B(8A)	
空気タンク容積	9L	
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	485×350×305	
質量	22kg	

型式	AC3000	
出力	1.3kW	
圧縮機	空気タンク内 最高圧力	2.94MPa
	吐出し空気量	高圧 85L/min
空気取出口	減圧弁付ワンタッチジョイント	
空気タンク容積	11.0L	
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	547×326×344	
質量	22.0kg	

エンジン式  
コンプレッサー3HP



AC3000



DIS180AC



PDS55S



DIS-55LB



DIS-70LB



DIS90AC2



DIS70AC



DIS-130LB



PDS390SD

メーカー	デンヨー		北越工業		デンヨー		北越工業	
型式	DIS-55SB	DIS-55LB	PDS55S	DIS70AC	DIS90AC2	DIS130AC	DIS180AC	PDS390SD-5B1
タイプ	ボックス	ボックス	ボックス	ボックス	ボックス	ボックス	ボックス	ボックス
クラス	15HP	15HP	15HP	20HP	25HP	35HP	50HP	110HP
吐出空気量 m <sup>3</sup> /min	1.6	1.56	1.55	2.0	2.5	3.7	5.1	11
吐出圧力 MPa	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	0.7
エアコックサイズ・数量	20A×1	カブラ15A×1	20A×1	20A×2	20A×2	20A×3	20A×2 40A×1	20A×4 50A×1
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量 L	18.0	18.0	18.0	28.0	32.0	70.0	90.0	180.0
燃料消費量 L/h	3.0	2.9		3.5	4.4	5.2	6.1	15.0
<b>機械寸法</b>								
全長 mm	1420	1360	1420	1600	1670	1670	1820	2600
全幅 mm	720	685	720	755	1030	1030	1030	1300
全高 mm	820	755	820	895	890	890	1060	1400
乾燥質量 kg	320	325	320	470	690	690	820	1980
運転質量 kg	350	355	350	520	740	740	925	2150
低騒音指定型	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音
排出ガス対策型	2次規制	3次規制	3次規制	2次規制	2次規制	2次規制	2次規制	2次規制