

プレート・ランマ各種

(税別)

プレート・ランマ各種	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
プレート 小 KP30	2,000	30,000	100	400
プレート 中 KP50/KP60/MVC-F70	2,000	30,000	100	400
プレート 中 KP-5S 低騒音型	2,000	30,000	100	400
プレート 大 VP80	2,000	30,000	100	400
インターロッキングプレート KP60R	5,000	99,000	100	400
パイプロコンパクター MVH-R60	4,000	60,000	100	400
パイプロコンパクター RP120	5,000	75,000	100	400
パイプロコンパクター MVH-304DSBY	8,000	120,000	200	500
パイプロコンパクター RP300	8,000	120,000	200	500

プレート各種



プレート KP-30

プレート KP-50

プレート KP-5S
低騒音型

プレート VP80

インターロッキング用専用
KP60R

パイプロコンパクター (油圧式前後進自在型)



RP300

MVH-304DSB

RP120

MVH-R60A

型式	KP30	KP50
質量kg	37	50
主要寸法	全長mm	830
	全幅mm	280
	全高mm	790
	振動板mm (長さ×幅)	400×280
エンジン	始動方式	リコイルスタート
	燃料タンク容量ℓ	1.5
	燃料	ガソリン

メーカー名称	パイプロコンパクター(油圧式前後進自在型)			
型式	MVH-R60A	MVH-304DSB	RP120	RP300
全長mm	870	1,620	1060	1620
全幅mm	350	445	380	450
全高mm	850	1,120	870	1020
転圧盤寸法 長さ×幅(mm)	480×350	860×445	570×380	860×450
使用燃料	ガソリン	軽油	ガソリン	軽油
質量(kg)	69	350	120	325

型式	KP-5S	VP80
主要寸法	質量kg	55
	全長mm	850
	全幅mm	295
	全高mm	830
	打撃版(長さ×幅)mm	480×295
エンジン	始動方式	リコイルスタート式
	燃料タンク容量L	1.5
	燃料	ガソリン

型式	KP60R	
本体仕様	質量(kg)	85
	全長(mm)	860
	全幅(mm)	385
	全高(mm)	900
	ゴムロール 外径×幅×本数	φ70.5×320×4
エンジン	始動方式	リコイルスタート式
	燃料タンク容量L	2.7
	燃料	ガソリン

* 機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。