

ランマ各種

(税別)

ランマ各種	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
電動ランマ 100V MT-M50	4,000	48,000	100	400
ランマ 小 RT50R/RTX-55D	3,000	36,000	100	400
ランマ 中 MT-55	3,000	36,000	100	400
ランマ 中 RTX60DU 低騒音型	4,000	48,000	100	400
ランマ 大 RA80	3,000	36,000	100	400



RT-50R



RTX55D



電動ランマ 100V MT-M50



MT-55



RTX60DU 低騒音型



ランマ RA-80R

型式	RT-50R	RTX55D
質量kg	55	61
全長mm	690	730
全幅mm	385	385
全高mm	930	880
本体高さmm	1110	1010
打撃板(長さ×幅)mm	330×230	330×230
始動方式	リコイル	リコイル
燃料タンク容量ℓ	2.5	2.5
燃料	ガソリン	ガソリン

型式	MT-55	RTX60DU
質量kg	62	63
全長mm	715	730
全幅mm	350	385
全高mm	1025	880
本体高さmm		1010
打撃板(長さ×幅)mm	340×265	330×270
始動方式	リコイル	リコイル
燃料タンク容量ℓ	2.5	2.5
燃料	ガソリン	ガソリン

型式	RA-80R	
質量 kg	88	
主要寸法	ハンドル 全長mm	700
	全幅mm	410
	全高mm	930
	本体高さmm	1100
性能	打撃板(長さ×幅)mm	330×300
	打撃数Hz	10~10.8
	打撃ストロークmm	40~60
	伝動装置	2本Vベルト遠心クラッチ
	潤滑方式	グリス給油式
エンジン	型式	4サイクルエンジン ロビン EH12-2B
	最大出力kw	2.6
	始動方式	リコイル
	燃料タンク容量ℓ	2.5
	燃料	ガソリン

型式	100V MT-M50
機体の寸法(mm)	高(A)880
	幅(B)312
衝撃板の寸法(mm)	長(C)660
	幅(D)220
使用エンジン (最高出力)	長(E)340
	単相交流 整流子モーター
装備質量(kg)	入力100V 14.5A 49.5

* 機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。