

# 集塵機

\*機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。

- 床材の撤去、床面の研磨・研削作業によって局所に発生する、あらゆる現場での粉じん対策に適用。
- 小型床研磨機・ドリル・ビット使用時の集塵や床粉塵、建設現場での粉じん回収など、用途に合わせてクラスが選べます。

## 【荏原製作所】 集塵機

アスベスト・ダイオキシン含有物の吸入不可。万一使用された場合は全排換気となります。

型式	EJD1N	EJD3H
定格電圧(V)	100	200/220
吸込口径(mm)	125mm	200mm
重量(kg)	48.2kg	135kg
寸法 W×L×H(mm)	620Φ×935	600×869×1135
付属品	ケーブル5m ダクト130Φ×5m	ダクト200Φ×5m



ジェットスター  
ミニ EJD1N



ジェットスター  
EJD3H

# 送風機・工場扇

(税別)

送風機・工場扇	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
100V 工場扇 3日保証	700	9,900	設定なし	1,000
200V ウルトラファン 3日保証	3,500	60,000	100	500
100V 送風機 200Φ 2日保証	1,500	21,000	50	500
100V 送風機 300Φ 2日保証	2,000	24,000	50	500
200V 送風機 (3PS)450Φ/(5PS)500Φ 2日保証	3,000	36,000	50	500

## スイデン製 工場扇 SF-45VS

ハネ径45cm  
3段階調式・100V  
俯仰角度 4段階角度調整  
全閉型モータ採用  
ワンタッチ折りたたみ式  
幅840mm 奥行725mm  
高さ調節 1170-1280mm可能





## ウルトラファン 200V

型式	GPL-634
電源	三相200V 30A
最大風量	430 m <sup>3</sup> /min
出力	1.5KW
ファン径	63cm
寸法	L650×W910×H1200
重量	65kg
風の到達距離	60m
角度調整	真下90°～水平～真上90°



## 送風機 100V 200Φ・300Φ



## 送風機200Φ・300Φ用ダクト5m

型式	電源(V)	風量(m <sup>3</sup> /分)		騒音値(A)	
		50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz
F-300KN	単相100	48/58	78/82		
F-200	単相100	26/31	71/75		
型式	出力(W)	極数	重量(kg)		
F-300KN	500	2	15		
F-200	150	2	9		



\*機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。