

鉄筋加工機(鉄筋カッター)

(税別)

鉄筋加工機				1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料	
鉄筋カッター	16mm	100V	HBC-816	2日保証	3,000	48,000	100	300
鉄筋カッター	19mm	100V	HBC-19N	2日保証	4,000	60,000	100	300
鉄筋カッター	25mm	100V	DC25X	2日保証	5,000	75,000	100	300
手動式 鉄筋カッター	16mm			2日保証	2,000	30,000	50	300
コードレス鉄筋カッター	16mm	100V		2日保証	4,000	60,000	100	300

鉄筋カッター 16mm 100V HBC-816



形式	HBC-816
モーター	単相100V 1050W 50/60Hz 回二重絶縁
切断速度	1.5秒 (D16切断時)
切断能力	SD345相当品=490N/mm ² (50kg f/mm ²) 最大D16 ※SD390相当品=560N/mm ² (57kg f/mm ²) 最大D16 ※SD490相当品=620N/mm ² (63kg f/mm ²) 最大D16 ※製品の耐久性のために「SP刃物」をご使用ください。
本体質量	8.8kg
外形寸法	492mm (L) × 165mm (W) × 120mm (H)

鉄筋カッター 25mm 100V HBC25



形式	HBC25
モーター	単相100V 1430W 50/60Hz 回二重絶縁
切断速度	3.5秒 (D25切断時)
切断能力	SD490相当品=620N/mm ² (63kg f/mm ²) 最大D25
本体質量	22.0kg
外形寸法	480mm (L) × 138mm (W) × 268mm (H)

鉄筋カッター 19mm 100V HBC-519



形式	HBC-519
モーター	単相100V 1330W 50/60Hz 回二重絶縁
切断速度	2.5秒 (D19切断時)
切断能力	SD490相当品=620N/mm ² (63kg f/mm ²) 最大D19
本体質量	12.2kg
外形寸法	396mm (L) × 112mm (W) × 220mm (H)

手動式 鉄筋カッター 16mm



形式	手動式 鉄筋カッター 16mm
寸法	W81 × L530 × H108 (閉) ~ 447 (開) mm
最大切断能力	D16 (SD345相当)
質量 (kg)	3.5
特徴	【360°回転ヘッド】 ヘッドが360°回転する」ので作業性抜群。 【圧力規制弁標準 装備】 本体保護のため過負荷を防止します。 【任意の位置での手動リターン強力】 ロッドが手動で戻せるため、噛み込み時などに便利です。

* 機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。