

磁気ボール盤(アトラエース)・ねじ切り機

(税別)

磁気ボール盤(アトラエース)		1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
磁気ボール盤(アトラエース) BM60Y 3日保証	68	6,000	90,000	100	1,000
磁気ボール盤(アトラエース) LO3000 3日保証	68	6,000	90,000	100	1,000
ポータブルマグドリル HMD-100 3日保証	68	6,000	90,000	150	1,000
ねじ切り機					
ねじ切り機 100V 3吋 (自動) 3日保証	68	5,000	75,000	100	3,000
ねじ切り機 100V 4吋 (自動) 3日保証	68	6,000	99,000	150	3,000
キールカッター					
油圧式キールカッター N450 3日保証	69	9,000	180,000	200	1,000
オートパイプカッター 5HP OP-3 3日保証	69	10,000	210,000	200	1,000
バンドソー					
ロータリーバンドソー 100V アサダ222 3日保証	69	5,000	99,000	100	1,000
ロータリーバンドソー 100V RB18 2日保証	69	3,500	66,000	100	1,000

磁気ボール盤(アトラエース)
BM60Y



磁気ボール盤(アトラエース)
LO3000



形式	最大 穴あけ 能力 mm	電圧 V	スランド				磁気ボール盤				性能			
			最大 切削力 kg	最大 切削径 mm	最大 切削深 mm	回転 速度 rpm	自重 kg	寸法 mm	電圧 V	消費 電力 W	スパン mm	質量 kg	寸法 mm	質量 kg
BM60Y	φ60 板厚50	単相 100V 三相 200V	4.31 (440)	φ	180	25	230*	500	120V/4.0 200V/7.0	1330	240	8.5	340	8

LO-3000		
電源	AC100V 50/60Hz	
電気ドリル	定格消費電力	710W
	定格電流	7.5A
	無負荷回転速度	1100min-1
マグネット消費電力	35W	
穴あけ能力	ジェットブローチ	20L
	ワンタッチタイプ	25L
		35L
マグネット最大磁力	5500(561)N(kgf)	
マグネット寸法	65×145mm	
位置調整範囲	左右移動	10mm
	前後移動	10mm
質量	8.2kg	

ポータブルマグドリル
HMD-100



大好評

ねじ切り機 100V
3吋 (自動) N80A III



ねじ切り機 100V
3吋/4吋 (自動) N100A



HMD100 仕様	
モーター	単相交流100V 800W 50/60Hz
無負荷回転数	450 rpm
穴あけ能力	穴径 6mm~11mm(最大板厚 6mmまで)
	穴径 12mm~27mm(最大板厚 19mmまで)
スピンドルアーパー	ツイストロック・クイックリリース方式 長さ…280mm
本体外形寸法	幅(送りハンドル取付時)…215mm
	高さ(本体グリップなし)…165mm
	(付属の本体グリップ取付時)…209mm
磁気ベース寸法	180mm(長さ)×100mm(幅)
本体質量	9.1kg(電源コード、本体グリップ含まず)

ねじ切り機 100V 3吋 (自動) N80A III	
100V 600W 性能15A(1/2B)~80A(3B)	
重量59kg 長785×巾480×高405mm	
○ダイヘッド/チェーザのサイズ	
N80A3 1/2~3/4吋 1~2吋 2 1/2~3吋	

※それぞれ「チェーザ(刃)」は販売となります。
※ダイヘッドは「ガスねじ用と厚鋼電線管用」があります。
※チェーザはレックス専用で他社のチェーザは使用できません。

ねじ切り機 100V 3吋/4吋 (自動) N100A	
100、200V兼用 750W	
性能15A(1/2B)~100A(4B)	
重量123kg	
長873×巾635×高558mm	
○ダイヘッド/チェーザのサイズ	
N100A 1/2~3/4吋 1~2吋	
2 1/2~3吋 2 1/2~4吋	

*機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。