

金属加工器具・その他器具各種

(税別)

金属加工器具各種	1日料金	月極料金(30日)	補償料	基本料
グラインダー 日立 G10SB1 3日保証	2,000	30,000	50	300
ベルトサンダー マキタ9403 3日保証	2,000	36,000	50	300
グラインダー(大) 日立 PDH180C 3日保証	2,000	30,000	50	300
高速切断機 100V LA120 3日保証	1,500	24,000	50	300
スライダ 200V SL300H 3日保証	6,000	99,000	100	1,000
スライダ 200V SLC40H 3日保証	9,000	180,000	150	1,000
塩ビパイプ圧着機 P50 3日保証	5,000	75,000	100	300
ケーブルカッター CR100 3日保証	4,000	60,000	150	300

グラインダー(大)
日立 PDH180C



グラインダー(大) 日立 PDH180C	
仕様砥石径(mm)	180
電源(V)	100
消費電力(W)	1330
定格電流(A)	14
コード長さ(m)	2.5
質量(kg)	6.3
無負荷回転数(min[-1乗])	6800

高速切断機
100V 355mm
新ダイワLA120



グラインダー
日立 G10SB1



グラインダー 日立 G10SB1	
トイ寸法(mm)	100×4×15
電源(V)	単相100
消費電力(W)	530
回転数min-1[回転/分]	12,000
質量(kg)	1.8
電流(A)	5.5
コード(m)	3心・2.5

高速切断機 100V 355mm 新ダイワLA120


高速切断機 100V 355mm 新ダイワLA120	
外形寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)	565×309×321
最大切断能力(mm)	○パイプ90°: φ115.0、 □パイプ90°: 90×90、 □短形45°: 115×70、 □短形90°: 115×70、 125×65
刃物サイズ 外径×内径(mm)	鉄工用チップソー 308×25.4
本体質量(kg)	17.5
電源(V)	単相100
電流(A)	15
消費電力(W)	1400
転速度(min-1)	3200回
電源コード(m)	4

ベルトサンダー
マキタ9403



型式	ベルトサンダー マキタ9403
ベルト寸法(幅)(mm)	100
電源(V)	単相100
コード長さ(m)	5
定格電流(A)	13
ベルト寸法(長さ)(mm)	610
消費電力(W)	1200
質量(g)	5900
消費電力(W)	1200
質量(g)	5900

スライダ 200V SL300H



スライダ 200V SLC40H



仕様	型式	SL300H	SLC40H
穴明能力	mm	35	35
最大板厚	mm	50	50
工具		コアカッター(重ね切り)	コアカッター(重ね切り)
電源・電圧	単相・交流	200V	200V
電流	A	4.5	4.5
消費電力	W	860	860
コード		3芯 2.5m	3芯 2.5m
回転数	r.p.m	600	600
重量	kg	13.5	20.5
H形鋼	mm	300・350・400	
C形鋼(みぞ形鋼)	mm		300・380・400

ケーブルカッター CR100

* 手動ポンプセット付 * 電動ポンプは別途要料金

ケーブルカッター 分離油圧式



ご注文No.	CR-100
公称出力	110kN
公称圧力	70MPa
ストローク	120mm
カッター口径	104mm
切断能力	銅より線 φ41.6mm アルミ線 HAL φ46.2mm CCP φ100.0mm 地中線ケーブル φ100.0mm
全長	645mm
質量	11.9kg

塩ビパイプ
圧着機
P50



品名	型式	圧着能力(mm)	重量kg
塩ビ管 圧着器	P50	~50φ	4.5

* 機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。