

# 台車・パイプ台車・ハンドパレット各種

\*機械のメーカー、仕様、サイズ、外観、色等は予告なく変更されている場合がございます。ご了承ください。

## 六ツゴロウ YSTT-6



名称	メーカー	型式	自重 (kg)	全長 (mm)	全幅 (mm)	積載面高さ (mm)	最大積載荷重 (伸長部) (kg)	車輪
六ツゴロウ	花岡車両	YSTT-6	68	1,200	800	303	1,000	自在φ150×4輪 固定φ200×2輪 (ワンタッチ回転)

定格荷重 1000kg 重量 68kg  
自在4輪+固定2輪方式 パイプも別途手配致します。

## 気圧ホイスト AGE56-12



型式	AGE56-12
作業高さクラス	5.6m
メーカー	三陽機器
収納時寸法mm	L680×W600×H1230
作業時寸法mm	L1500×W1500×H1230~5600
荷台寸法mm	400×600
昇降方法	圧縮空気(0.97MPa)
最大積載荷重	3.8m未満150kg 3.8m以上50kg
機械重量	36kg
オプション	100V高圧コンプレッサー

※商品に炭酸ガスは付属していません。ガスはおお客様でご用意ください。  
100V高圧コンプレッサーは別料金でご用意しております。

## 台車 300kg積載/500kg積載



●DAL5(駐車ブレーキ付) ●折りたたみ不可

## テーブルリフト SLA-10/SLA-15

型式	作業可能高さ (mm)	外形寸法 (mm) W 幅
SLA-10	3000	800
SLA-15	4500	800
重量 (kg)	外形寸法 (mm) D 長さ H 高さ	外形寸法 (mm) H 高さ
118	740 2000	2000
144	740 2000	2000



## テーブルリフト BX15 150kg



型式	能力 (kg)	テーブル寸法 (mm)	テーブル高さ (mm)
BX15	150	450×700	215~733
	揚程 (mm)	全高 全幅 全長 (mm)	ペダル回数
	518	796×450×853	約15回



## テーブルリフト A500 500kg

型式	SLA-10/SLA-15
最大積載量 (kg)	500
全巾×全長×全高 (mm)	600×1070×965
テーブルサイズ巾×長さ (mm)	600×910
テーブル高さ-下限~上限 (mm)	300~930
車輪径 (後輪自在)	125mm (ゴム)
駐車ブレーキ	フロアーロック
ジャバラ付型式	UDA-500J
自重 (kg)	88

## テーブルリフト LT-WH300-15A 高揚程300kg



## ハンドパレット各種



型式	最大積載量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)
LT-WH300-15-A	300	A 410	B 1500
	テーブル寸法 長さ×幅 (mm)	全長 (mm)	
	CxD 900×600	E 1150	

型式	最大能力kg	外幅mm A1	長さmm B1	最低位mm D1	最高位mm D2	内幅mm A2	長さmm B2	長さmm B3	本体重量 kg
BM-10SS-L40	1000kg	520	810	40	115	214	685	535	64
BM-15M	1500kg	520	1070	80	200	214	955	780	79
CPW-15L-65	1500kg	685	650	80	205	345	640	390	82
BM-25M-L	2500kg	520	1070	65	165	214	950	810	85
BM-30LL	3000kg	685	1220	83	203	379	1150	840	110